



BERMUDA VIEW RV10

Congelador de gelados

Características do produto

- Visor de alta visibilidade (vidro frontal baixo)
- Distribuição perfeita da temperatura
- Vidro aquecido para evitar a condensação
- Adequado para tabuleiros Napoli (não incluídos)
- Luz interior LED com interruptor
- Controlo digital e visor de temperatura
- Compartmento de arrumação de fácil acesso
- Cortina noturna traseira para manter a temperatura
- Arrefecimento forçado
- Descongelamento automático

Expositor de gelados com ventilador para 10 tabuleiros

O expositor de gelados Bermuda View RV10 comporta até 10 bandejas Napoli. O seu sistema de arrefecimento assistido por ventoinha garante que o gelado é mantido à temperatura perfeita para servir. Além disso, o armário está equipado com um compartimento de armazenamento inferior refrigerado separado, permitindo que o expositor seja reabastecido rapidamente sem sair da unidade.

A missão da gama Bermuda View é melhorar o gelado. É por isso que apresenta um vidro frontal baixo para uma melhor visibilidade. O modelo Bermuda apresenta um vidro elegantemente curvado que é simultaneamente prático e elegante, e o vidro frontal é aquecido para evitar a condensação. Esta unidade está equipada com rodas para facilitar a mobilidade e uma luz LED interna que ilumina os seus produtos. Com a sua mistura excecional de qualidade e preço acessível, a gama Bermuda tornou-se uma escolha popular entre as gelatarias.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.65
Capacidade de serviço		10 tab. Napoli (5 L)
Capacidad almacenamiento (debajo)		10 tab. de Nápoles (5 L)
Gama de temperaturas	°C	-20 a -14
Classe climática		7
Peso bruto / líquido	kg	226 / 195
Volume bruto / líquido	l	300 / 255

Design e Material

Vidro de segurança	Sim
Rodas	4 rodízios giratórios
Acabamento exterior	Branco
Acabamento interior	Branco
Luz interior	LED
Fechadura	Não

Funções e refrigeração


Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, gás quente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	195
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		D
		35°C at 75% RH
Consumo de energia	kWh/24h	22
Consumo anual de energia	kWh/ano	8030
EEL	%	49.3
Potência de entrada	W	1250
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	56

Dimensões

Dimensão interna (LxPxA)	mm	1200 x
Dimensão externa (LxPxA)	mm	1340 x 814 x 1354
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	1410 x 860 x 1455
Carga de contenedor de 40 pés	pçs	16



Rodas giratórias de alta resistência



Compartmento de arrumação de fácil acesso