



_	_		_
	О	<i>C</i> フ 1	n
ι.	n	C31	w

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- · Refroidissement ventilé
- Tiroirs en option

Arrière-bar à usage intensif avec portes pleines

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC sont dotés de portes pleines à fermeture automatique, d'un éclairage interne à LED, de tablettes réglables en acier inoxydable, et d'une finition intérieure en acier inoxydable à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	143 / 138
Volume brut / net	I	460 / 442
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		6 tablettes inox 304
Couleur de tablette		Inox 304
Pieds		8 pieds ajustables
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Miroir poli SS430
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Puissance et consommatior	า	
Classe énergétique		С
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.85
Consommation électrique par an	kWh/an	1040
Puissance consommée	W	250
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1622 x 415 x 760
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2002 x 513 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2060 x 580 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	44





Tiroirs en option

Tablettes ajustables