



CR 240x270x220 WD

Kylrumspaneler 80 mm

Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Endast paneler – utan kyleneheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Enkel tilgæng til produkter
- Enkel montering
- Dörrposition fast
- Halsøker botten i rostfrit stål SS304
- Hyllor finns som tilbehør
- Ramp finns som tilbehør for enkel adgang

80 mm kylrumspaneler med 850 mm bred dörr

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Denna modell har en dörr som är 850 mm bred så att en Europapall enkelt kommer in. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader. Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kyleneheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning. Som tillbehör finns en ramp för enkel adgang med letta vagnar og bagerihyllor (rummet er ikke læmpet for pallyftare/palltrucker). Vi tilhandahåller även satser for hyllsektionssystem så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tilhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bør ikke anvendes utomhus.

Mått och innehåll		
Intern volym	m ³	11.6
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Brutto- / nettovikt	kg	570 / 550
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Lås	Ja	
Kylning och funktioner		
	51053	
Ström och förbrukning		
	51053	
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2240 x 2540 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2470 x 1860 x 1060
40 fot containerlast	delar	8



Kraftigt handtag



Låssystem