



Galaxy+ GP26FGD Black

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- možnost spojování do sestav
- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- vysoce odolné police s výztuhou
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- samozavírací dveře
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

S touto přístěnnou vitrínou s celoprosklenými dveřmi získáte elegantní design v kombinaci s energeticky účinným chladicím systémem. Bezrámové prosklené dveře s plným průhledem zajišťují skvělý přehled o produktech uvnitř.

Po vnitřní straně každé stěny se táhnou vertikální LED světla, která v kombinaci s horizontálním LED osvětlením napříč poskytují vynikající nasvícení, díky kterému obsah vitríny opravdu vynikne. Vitrína je vybavena 5 policemi (a základnou) pro maximální možnosti uložení a prezentace. Police je možné naklonit pro optimální vystavení produktů.

Jako příslušenství jsou k dispozici spojovací sady, takže můžete vytvořit nepřerušované linie v celé prodejně. Díky pečlivě navrženému chladicímu systému a optimálnímu proudění vzduchu má tato vitrína mimořádně efektivní chlazení vnitřního prostoru.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	490 / 459
Hrubý objem	l	1258
Čistý Objem	l	2887
Hrubý / čistý objem	l	2887 / 1258
Výstavní plocha	m²	3.83
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3

Design a materiál

Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Počet dveří		4
Počet a typ dveří		4 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 nastavitelné
Barva polic		Černá
Rozměr polic		1250x400mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	160
Nožky / nohy		6 nastavitelných nožek
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2x150
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	7.73
Roční spotřeba	kWh/rok	2821
EEl	%	15.3

Příkon

Příkon	W	629
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2580 x 750 x 2005
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 544 x 1562
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2650 x 770 x 2320
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



