



UR600X1

Refroidisseur de stockage GN2/1

Caractéristiques du produit

- Extérieur en acier inoxydable
- Tablettes GN2/1 réglables
- Porte pleine réversible
- Poignée intégrée
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur à une porte avec étagères GN2/1, acier in

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Ce modèle présente une consommation d'énergie exceptionnellement basse, la moitié seulement de celle des versions précédentes. Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes GN2/1 réglables avec une capacité de charge jusqu'à 25 kg par tablette. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température. La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	107 / 100
Volume brut	l	620
Volume brut / net	l	620 / 570

Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN2/1
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70

Puissance et consommation


Classe énergétique		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.79
Consommation électrique par an	kWh/an	288
Puissance		
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 765 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis



Roulettes solides en option