



CK7360

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Plan de travail avec dossier amovible
- Tiroir(s) GN1/1
- Tablette réglable GN 1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré inox avec tiroirs GN1/2

Le réfrigérateur de comptoir CK est conçu pour les cuisines professionnelles et offre une solution idéale pour garder les ingrédients frais et à portée de main pendant le service. Il est fabriqué en acier inoxydable durable SS304 et dispose d'un dégivrage automatique ainsi que de tiroirs aux dimensions GN1/1 pour un nettoyage facile et des flux de travail fluides.

Le système de refroidissement ventilé maintient le contenu à une température constante, et le régulateur électronique facilite l'ajustement de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail avec dossier, qui peut être retiré si vous souhaitez l'utiliser comme réfrigérateur intégré et ajouter votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables, ce qui vous permet d'adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le réfrigérateur de comptoir CK est un excellent ajout à toute cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	402
Volume brut	l	417
Volume brut / net	l	417 / 402
Poids brut / net	kg	162 / 152

Design et matériaux

Nombre et type de porte		-
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		-
Nombre et type de tablettes		-
Tiroirs	pcs	6 tiroirs GN1/1
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation électrique par an	kWh/an	894
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.45
EEL	%	33.1
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pcs	38



Tiroirs GN1/1



Roulettes solides en option