



## UR600BG

Displaykyl GN2/1

### Produktfunktioner

- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor GN2/1
- Vändbar glasdörr
- Fläktassisterad kylning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Invändig LED-lampa
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Svart displaykyl med GN2/1-hyllor

Denna kyl med glasdörr ger utmärkt produktexponering. Använd den som en displaykyl i butiken eller som en förvaringskyl som ger utmärkt översikt i köket. Den är försedd med robusta GN2/1-trådhyllor som kan justeras för att passa innehållet. Kylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat. UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.91
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	112 / 107
Brutto-/nettovolym	l	605 / 570

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 svarta näthyllor	
Hyllfärg		Svart
Hyllmåt		GN2/1
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	196
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	100
Termometer		Ja

### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	820
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1680
Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 695 x 1895
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 2070
40 fot containerlast	delar	42



Digital kontroll



Innerfläkt