



## CRPF3030WD

Chambre froide

### Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Prêt à brancher après le montage
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Chambre froide avec porte de 850 mm de large

### Mesures et contenu

Volume interne	m <sup>3</sup>	16.45
Épaisseur des parois	mm	80
Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	42
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	840 / 810
Volume brut / net	l	
<b>Design et matériaux</b>		
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup>	1500
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
<b>Froid et fonctions</b>		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui
<b>Puissance et consommation</b>		
Consommation d'énergie	kWh/24h	25.92
Consommation électrique par an	kWh/an	9461
Puissance consommée	W	960
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
<b>Dimensions</b>		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2840 x 2840 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1900 x 3100 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pces	7



Poignée résistante



Tablette en option

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter. Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Ce modèle est équipé d'une porte de 850 mm de large.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération sobre.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.