



LGF2500B

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare FüÙe

Eleganter schwarzer 3-türiger Display-Gefrierschrank mi

Die TEFCOLD LGF-Reihe von Gefrierschränken mit Glastüren bietet Ihnen die Möglichkeit, Ein-, Zwei- und Dreitürgeräte (auch mit passenden Kühlschränken) zu kombinieren. Diese robusten Schränke verfügen über einige großartige Funktionen. Jede Tür ist mit zwei vertikalen LED-Lichtleisten für eine hervorragende Innenbeleuchtung und einer großen LED-Lichtblende ausgestattet. Der Boden im Inneren des Geräts ist aus Edelstahl und lässt sich leicht reinigen. Das sorgfältig konzipierte Kühlsystem ist energieeffizient, um die Betriebskosten niedrig zu halten. Alle Geräte sind mit Rollen ausgestattet, sodass Sie sie leicht bewegen können (z. B. zum Reinigen), aber auch mit feststellbaren FüÙen. Insgesamt ein vielseitiges Qualitätsgerät zu einem günstigen Preis, ideal für Tiefkühlkost und Eiscreme.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.69
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	140 / 120
Brutto-/Netto-Volumen	l	496 / 405

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
EinlegebodenmaÙe		545*622
Anzahl und Art der Regale		4
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal im Türrahmen

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	7.79
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2842
EEL	%	34
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	59

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	565 x 640 x 1520
AußenmaÙe (BxTxH)	mm	685 x 805 x 2065
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	745 x 860 x 2210 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	44



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen