



EXTRA1250CD

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner

- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Temperature Class 3M1
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Justerbara extra djupa hyllor för att maximera kapaciteten
- Lutningsfunktion för bättre produktdisplay
- Invändig lodrät LED-lampa
- Bas plus 4 hyllor
- Sidoväggar i glas som standard
- Multiplexsats som tillbehör

Multideck-kyl med dörrar helt i glas och flerkopplingsalt

Multideck EXTRA är en kvalitetskyl med dörrar helt i glas där de gångjärnsförsedda dörrarna är försedda med tvåglas för extra energieffektivitet för att spara driftskostnader. För högre förvaringskapacitet har den 460 mm djupa hyllor som hjälper till att maximera försäljningen under intensiva perioder och minska påfyllningsbehovet. Den har utmärkt innerbelysning med en vertikal LED-lampa i varje dörr och horisontalt längs överdelen på 2500-modellen. Hyllorna kan vara platta eller lutas i 10 eller 20 grader med skylthållare och hyllstopp som standard. Den är lämpad för visning av förpackat färskt kött, mejerivaror eller dryck och är idealisk för stormarknader, närbutiker, delikatessbutiker och smörgåsbutiker där elansluten kylning krävs. Installationen är enkel och snabb. Inga särskilda krav eftersom kylmedelsmängden är mindre än 150 g. Modellen möjliggör flerkoppling och ökar dina möjligheter att få ut mesta möjliga av det tillgängliga utrymmet. Enheten kan beställas utan sidoväggar och med en flerkopplingsats om så krävs.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.81
Temperaturintervall	°C	+2 till +6
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	340 / 320
Brutto-/nettovolym	l	880 / 770

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	4 svart plåt, lutande + bas	
Hyllfärg		Svart
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	100
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul		Tillval
Utvändig finish		Svart/glas
Invändig finish		Svart
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor	
Lås		Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	144
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	11
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4015
Ineffekt	W	1100
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Externa mått (BxDxH)	mm	1350 x 920 x 2035
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1450 x 975 x 2230
40 fot containerlast	delar	16



Sidoväggar i glas som standard



60 x 40 cm lådor passar perfekt