



## RKS600

### Refroidisseur de poisson

#### Caractéristiques du produit

- Conçu pour le poisson
- Acier inoxydable
- Porte pleine réversible
- Refroidissement statique
- Porte à fermeture automatique avec butée à 105°
- Tablettes ajustables
- Roues solides

#### Mesures et contenu

Plage de température	°C	-6 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	145 / 135
Volume brut / net	l	560 / 507

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique	
Nombre et type de tablettes	7 Bacs à poisson 400x600	
Couleur de tablette	-	
Dimensions des tablettes	-	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	
Finition extérieure	SS304	
Finition intérieure	SS304	
Éclairage intérieur	Non	
Serrure	Oui	

#### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	85
Thermomètre	Oui	

#### Puissance et consommation

Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.19
Consommation électrique par an	kWh/an	434
<b>Puissance</b>		
Puissance consommée	W	353
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	560 x 653 x 1396
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 810 x 2010
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	715 x 840 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pces	39



Plateaux à poisson  
avec tablette inférieure  
SS304



Roulettes avec et sans  
frein

Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x



Caractéristiques du produit

