



## IC202SC-SO

Distributor zmrzliny

### Vlastnosti produktu

- přední oblé sklo
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- úložný prostor pod koši
- vnitřní LED osvětlení
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí
- Na objednávku: koše vhodné pro GN na zmrzlinu

Distributor kopečkové zmrzliny

Distributor je dodáván bez košů, které je nutné dokoupit zvlášť. Ideální skladba košů pro ČR a SK trh je 1x koš 3sekční (kód 14704). Do těchto košů pasují GN na zmrzlinu 360x165x120 mm o objemu 5 l, které máme v nabídce z polykarbonátu (kód 15769) nebo z nerez (kód 15301).

TEFCOLD IC-SO je náš cenově dostupný distributor zmrzliny. Jedná se o kvalitní distributor kopečkové zmrzliny za férovou cenu. Je perfektní, pokud chcete do svého podnikání přidat prodej kopečkové zmrzliny a myslíte přitom na rozpočet. Tento model je ve verzi s rovnými posuvnými prosklenými víky. Náklon výstavní plochy distributoru poskytuje lepší prezentaci obsahu a činí ji ještě ideálnější pro vystavení kopečkové zmrzliny. Model je stále kompaktní a dodává se v různých velikostech, takže je ideální jak pro menší obchody a lahůdky s omezeným prostorem, čerpací stanice a supermarkety. Pevná kolečka umožňují snazší manipulaci v obchodě. Je ideální pro reklamní polep.

### Parametry a obsah

Kapacita výstavní plochy	4 plastové vaničky na zmrzlinu (5 l)	
	4 plastové vaničky (5l) / 6 plastových vaniček (4l)	
Kapacita uskladnění	7 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
	7 plastových vaniček (5l) / 7 plastových vaniček (4l)	
Teplotní rozsah	°C	-24 až -14
Klimatická třída		5
Hrubý objem	l	155
Čistý Objem	l	191
Hrubý / čistý objem	l	191 / 155
Hrubá / čistá váha	kg	92 / 84

### Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Mechanické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Manuální	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	55
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída	D	
Roční spotřeba	kWh/rok	543.485
Denní spotřeba	kWh/24h	1.489
EEl	%	39.9
Příkon	W	200
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 510 x 655
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	720 x 630 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	800 x 750 x 1130
Přepravní kontejner 40 stop	ks	92



Na objednávku: koš na



Na objednávku: oplach

