



TWIN HEAD-CF

Ilha de supermercado Bitemperatura

Características do produto

- Congelador/refrigerador
- Ocupa menos espaço
- Aumente a fiabilidade
- Baixo consumo de energia
- Poupança em gastos gerais (despesas operacionais e de investimento)
- Para-choques
- Arrefecimento estático
- Descongelção automática
- 2 sistemas de arrefecimento como reforço
- Suporte de preço como acessório

Congelador de supermercado com requisitos de espaço

Com o seu sistema de arrefecimento duplo, a gama TWIN caracteriza-se por um design inovador. Reduz as necessidades de espaço e os custos de exploração, aumentando simultaneamente a rentabilidade. Em vez de colocar dois congeladores lado a lado, o TWIN é construído como uma única unidade sem divisórias.

O resultado é mais espaço para o conteúdo, mas menos área de implantação. Estas unidades são ideais para supermercados ou mercearias com espaço limitado, uma vez que têm a mesma capacidade em litros que dois congeladores normais do mesmo comprimento, embora tenham menos profundidade. A poupança de espaço pode ser utilizada para um maior número de filas de ilhas de congelação ou para mais espaço para os clientes.

Naturalmente, a descongelção automática e a iluminação LED são de série. A gama também inclui uma versão flexível, capaz de alternar entre congelação e refrigeração.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.65
Gama de temperaturas	°C	-24 a -18 / -1 a +15
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	125 / 85
Volume bruto	l	425
Volume líquido	l	334
Volume bruto / líquido	l	425 / 334

Design e Material

Vidro de segurança		Sim
Número da tampa		2
Número de divisores	pçs	3
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Aço revestido a pó
Luz interior		LED

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Estático
Tipo de descongelção		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		C
Consumo de energia	kWh/24h	4.1
Consumo anual de energia	kWh/ano	1496
EEl	%	34
Potência de entrada	W	267
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	46

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1190 x 605 x 620
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1470 x 812 x 915
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1530 x 1000 x 1050
Carga de contentor de 40 pés	pçs	30



Instalação em ilha



Prateleira como acessório