



UD1-2

GN2/1 Uni-Drawer

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Espace de stockage impressionnant
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	2
Plage de température	°C	-21 à -18 /+ 1 à +4
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	82 / 72
Volume brut / net	l	78 / 51

Design et matériaux

Tiroirs	pces	1
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.85
Consommation électrique par an	kWh/an	1770
Puissance consommée	W	240
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	54

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	675 x 565 x 205
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	905 x 700 x 600
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 770 x 740
Charge conteneur 40 pieds	pces	90



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroir GN2/1