



Atom Maxi C1DBB

Expositor refrigerado

Características del producto

- Excelente presentación del producto
- Interior y exterior negro
- Bajo consumo de energía
- Puerta batiente de cristal de cierre automático
- Cristal de seguridad doble
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables
- Base de acero inoxidable con efecto espejo
- Control digital e indicador de temperatura
- Disponible opción de congelador

Expositor refrigerado elegante y eficiente

El refrigerador Atom Maxi ofrece una excelente capacidad de almacenamiento y es ideal para exponer alimentos y bebidas en supermercados, colmados, tiendas gourmet, carnicerías y tiendas de animales. Con su interior y exterior negros, este armario aporta un aspecto elegante y contemporáneo a cualquier establecimiento. Dispone de una puerta de cristal de cierre automático, estantes ajustables y luz LED interior para una óptima presentación de producto. Este expositor refrigerado cuenta con un eficiente sistema de refrigeración ventilada, lo que se traduce en un bajo consumo de energía. Con el Atom Maxi obtendrá un armario de calidad a un precio competitivo.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.98
Rango de temperatura	°C	-1 a +10
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	141.5 / 130
Volumen bruto / neto	l	614 / 459

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	5 ajustable	
Color de estante	Negro	
Medidas de estante	637 x 480 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	135
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias	
Acabado exterior	Negro RAL9005	
Acabado interior	Negro	
Luz interior	LED	

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Consumo de energía	kWh/24h	2.5
Consumo de energía anual	kWh/año	913
Potencia de entrada	W	460
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	660 x 595 x 1568
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	750 x 710 x 2003
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	775 x 770 x 2090
Carga contenedor 40ft	pcs	45



Luz vertical interna



Control digital