



PDC126 VS SL LED

Czarna chłodziarka impulsowa

Cechy produktu

- Energooszczędna sprężarka o zmiennej prędkości pracy
- Doskonała widoczność produktów dzięki szklanym bokom z pleksi
- Imponująco duża pojemność
- Funkcja przechylania w celu lepszej ekspozycji produktów
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- 4 mocne kółka, 2 z hamulcami
- Pałaki zabezpieczające po 4 bokach
- Bezobsługowy skraplacz

Energooszczędna chłodziarka impulsowa ze szklanymi p

Chłodziarka impulsowa PDC służy do efektywnej prezentacji chłodzonych produktów. Ma przezroczyste pleksi ze wszystkich czterech stron, a na górze zamknięta jest łatwo przesuwanymi szklanymi pokrywami. Wyposażona jest ponadto w dwa poziome paski świetlne LED. Zapewnia to fantastyczną widoczność produktów bez względu na to, z której strony widzi je klient. Jeśli chłodziarka jest umieszczona przy ścianie, można ją przechylić o 15 stopni, aby lepiej wyeksponować produkty.

Chłodziarka wyspowa jest wyposażona w sprężarkę o zmiennej prędkości oraz wysokowydajne wentylatory EC, co oznacza cichą i energooszczędną pracę. To wyjątkowa cecha tego rodzaju produktów.

Urządzenie jest łatwe do przestawiania dzięki otoczeniu go rurowymi zderzakami ze i wyposażeniu w mocne kółka z hamulcami. Dzięki nim chłodziarkę zawsze można przestawić w to miejsce w sklepie, w którym jest najbardziej potrzebna. Z myślą o wygodę konserwacji chłodziarka impulsowa została wyposażona w bezobsługowy skraplacz, a także płytę dolną ze stali nierdzewnej, która zapewnia łatwe czyszczenie.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	1.51
Zakres temperatur	°C	-1 do +5
Klasa klimatyczna		3
Masa brutto/netto	kg	176 / 133
Pojemność brutto	l	408
Pojemność netto	l	190
Pojemność brutto/netto	l	408 / 190

Wzornictwo i materiał

Hartowane szkło	Tak
Number of lids	2
Rolki	4 kółka, 2 z hamulcem
Wykończenie zewnętrzne	Czarny / Szkło
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna / szkło
Oświetlenie wewnętrzne	2 × oświetlenie pionowe LED
Blokada	Nie

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania	Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)

Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	150
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Max Ambient		25°C at 60% RH
Zużycie energii	kWh/24h	5.25
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1916
EEl	%	49.2
Moc		
Moc wejściowa	W	700
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	52

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1210 x 1080 x 342
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1405 x 1210 x 1005
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1335 x 1170 x 1140 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	34



Przesuwne pokrywy szklane



Oświetlenie LED