TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UD2-32

Mesa fría cajones GN3/1

Características del producto
- Dos cajones conmutables refrigeración/congelación
- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Espacio de almacenamiento maximizado
- Adecuado para bandejas GN (fondo máx. 150 mm)
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Descongelación automática
- Capacidad de carga máxima por cajón: 60 kg
- Capacidad de carga máxima de la encimera: 240 kg

Mesa fría cajones para bandejas GN3/1

La mesa fría cajones UD incorpora un sistema inteligente que permite alternar entre refrigeración y congelación con solo pulsar un botón. Ideal para cocinas profesionales con espacio limitado, cada módulo ofrece un control preciso de la temperatura: de -22 a -18 °C para congelación o de +2 a +8 °C para refrigeración.

La mesa fría cajones está diseñada para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad, aunque también puede utilizarse sin cubetas gastronorm. Su encimera reforzada soporta equipos de cocina pesados, como freidoras y hornos, aprovechando al máximo el espacio disponible y creando una práctica superficie de preparación.

Con la mesa fría cajones UD obtendrá una solución flexible y robusta con un rendimiento fiable, diseñada para satisfacer las exigencias de las cocinas profesionales más activas.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	154 / 131
Volumen neto	l	154
Volumen bruto	l	265
Volumen bruto / neto	l	265 / 154
Rango de temperatura	°C	+2 a +8 / -18 a -22
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2
Número de estantes y tipo		
Ruedas giratorias		Ruedas Giratorias
Cierre		No
Cajones	pcs	2
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	70×2
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	6.64
Consumo de energía	kWh/h	0.28
Consumo de energía anual	kWh/año	2423.6
EEI	%	73.9
Potencia de entrada	W	500
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1230 x 700 x 870
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1000 x 565 x 470
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1300 x 760 x 965
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Cambio entre refrigeración y congelación pulsando un solo botón


Cajones GN3/1