



SUPER CAPRI 12

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Dubbelt luftflöde säkerställer jämn kylning av 2 rader med kantiner
- Invändig LED-lampa med knapp
- Vinklat deck (11°) för bättre presentation
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Gångjärnsförsett glas för enkel rengöring
- Bakre skjutdörrar i akryl till presentationsområdet
- Skoptvätt som tillval (kräver vatten- och avloppsanslutning)

Premiumdisplay för kulglass med dubbelt luftflöde

Super Capri utgör en snygg presentation för gelato och glass med en slimmad och modern design med stora glaspaneler och LED-innerbelysning som säkerställer att dina produkter presenteras på bästa möjliga sätt. Med en unik presentation i 11° vinkel får dina kunder en oemotståndlig titt på de läckra produkterna.

Kylsystemet med dubbelt luftflöde är konstruerat för optimal förvaring med jämn temperaturfördelning över varje rad av Napoli-kantiner som bevarar glassens eller gelatons smak och konsistens. Det uppvärmda glaset på framsidan, ovansidan och på sidorna förhindrar kondens och det gångjärnsförsedda glaset på framsidan möjliggör enkel rengöring.

Mått och innehåll

Driftskapacitet	12 Napoliplåtar (5 liter)	
Förvaringskapacitet (under)	Ingen underförvaring	
Sammanlagd visningsyta	m²	0.71
Temperaturintervall	°C	-20 till -14
Klimatklass	7	
Brutto- / nettovikt	kg	308 / 240
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Fötter / ben	Ställbara Fötter	
Styrhjul	Styrhjul	
Utvändig finish	Grå RAL7022	
Invändig finish	Rostfritt stål	
Interiörlampa	LED	

Kylning och funktioner

Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning


Energiklassificering	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	21.85
Årlig energiförbrukning	kWh/år	7976
Effekt		
Ineffekt	W	1050
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	1187 x 1110 x 1175
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1400 x 1400 x 1600
40 fot containerlast	delar	18



Sidoväggar i glas som standard



Kylning med dubbelt luftflöde