



LPD1500F/BLACK

Chłodnicze witryny ekspozycyjne

Cechy produktu

- Obramowanie z nierdzewnej stali i czarnego szkła z połyskiem
- Oświetlenie LED pod wszystkimi półkami
- Regulowane półki (jeden krok)
- Tylne drzwi szklane przesuwne
- Regulowane nóżki i rolki
- Płaska szklana góra
- Podwójne przeszklenie
- Z szkła przodu system antyszronowy

Chłodnicza witryna ekspozycyjna z płaskim przeszklony

LPD to nasza gama wysokiej jakości chłodniczych witryn ekspozycyjnych. Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów i mają wszystkie kluczowe cechy, takie jak szyba przednia z systemem antyszronowym, podwójne przeszklenie, zmniejszające zużycie energii i koszty eksploatacji, i oświetlenie LED pod każdą z oszronionych szklanych półek. Przeszklona witryna chłodnicza wyposażona jest w układ chłodzenia z funkcją wentylacji, dzięki któremu żywność, wypieki i ciasta wyglądają świeżo i apetycznie. Przesuwne drzwiczki z tyłu umożliwiają dostęp w celu uzupełniania towaru i serwowania. Urządzenia z serii LPD dostępne są w szeregu rozmiarów. Jest także model z przodem z wyprofilowanego szkła.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	2.26
Zakres temperatur	°C	+2 do +8
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	244
Pojemność brutto	l	480
Pojemność brutto/netto	l	480 / 244
Masa brutto/netto	kg	301 / 245

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane przesuwne	
Hartowane szkło	Tak	
Liczba drzwi	2	
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	33.7
Liczba półek	szt	2
Wymiary półek	135x33 / 135x33 / 135x44	
Liczba i rodzaj półek	2 szklane półki + podstawa	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Rolki	4 rolki	
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Wykończenie zewnętrzne	Stal nierdzewna / szkło	
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna / szkło	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	140
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	D	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	4723
Zużycie energii	kWh/24h	12.94
EEL	%	36
Moc wejściowa	W	685
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1440 x 510 x 670
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1505 x 745 x 1209
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1560 x 800 x 1320
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	30



Witryna na wyroby cukiernicze



Drzwiczki przesuwne