



276 168 143 143

BA21H

Desserte de bar


Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à cadre aluminium
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Avec verrou

La gamme BA est une gamme d'arrière-bars de qualité. Elle se caractérise par des portes aluminium et des tablettes chromées à faible espacement, pour plus de stabilité et une grande capacité. Les portes à double vitrage offrent une excellente vue sur les produits et permettent de réduire la consommation d'énergie. Disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec portes battantes ou coulissantes. Disponible en deux hauteurs différentes pour permettre l'intégration dans tous les environnements : 870 mm et 900 mm.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 59 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Poids brut / net	kg	70 / 64
Volume net	l	188
Volume brut	l	196
Volume brut / net	l	196 / 188
Surface totale de présentation	m²	0.52
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Stucco aluminium
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes chromées
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		395x328 mm
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Vitrage de sécurité		Oui
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Charge de gaz	g	70
Fluide frigorigène		R600a
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation électrique par an	kWh/an	394
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.08
EEl	%	9
Puissance consommée	W	115
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 545 x 900
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 418 x 734
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	985 x 575 x 970
Charge conteneur 40 pieds	pcs	96



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique