



## MOBILUX 21 COMBI

Mobile 12-V-Kühl-/Tiefkühltruhe

### Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel
- Statische Kühlung
- Tiefkühl / Kühl
- 12-V-DC Gelbatterie für den mobilen Einsatz
- Akku und Ladegerät
- Akkulaufzeit von 8-13 Stunden

Kühltruhen / Tiefkühltruhen

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |                          |
|-----------------------|----|--------------------------|
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 75 / 68                  |
| Netto-Volumen         | l  | 206                      |
| Bruttovolumen         | l  | 249                      |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 249 / 206                |
| Temperaturbereich     | °C | -15 bis -22 / +4 bis +12 |
| Klimaklasse           |    | 4                        |

### Design und Material

|                    |      |                            |
|--------------------|------|----------------------------|
| Außenfinish        |      | Weiß                       |
| Innenfinish        |      | Aluminium gehämmt          |
| Anzahl der Deckel  |      | 2                          |
| Deckel-Nr. und Typ |      | 2 Geschäumte Schiebedeckel |
| Anzahl Körbe       | Stk. | 2                          |
| Korb Nr. & Typ     |      | 2                          |
| Max. Anzahl Körbe  | Stk. | 4                          |
| Lenkrollen         |      | Rollen                     |
| Schloss            |      | Ja                         |
| Innenbeleuchtung   |      | Nein                       |

### Kühlung und Funktionen

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Art der Steuerung    |   | Mechanisch |
| Art der Kühlung      |   | Statisch   |
| Art der Abtauung     |   | Manuell    |
| Kältemittel          |   | R290       |
| Kältemittelfüllmenge | g | 93         |
| Thermometer          |   | Ja         |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |               |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Max. Umgebungstemperatur    |          | +30°C, 55% RH |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 2.64          |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 964           |
| Stromversorgung             |          |               |
| Leistungsaufnahme           | W        | 110           |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50    |

### Abmessungen

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1054 x 654 x 916 |
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 850 x 450 x 686  |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1095 x 760 x 940 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 64               |



Ladegerät



Integrierter Griff

- Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung. 12 V DC Batterie für den mobilen Einsatz. Ladegerät inklusive
- 12 V DC Gel Batterie für den mobilen Einsatz
- Umschaltbar zwischen Kühlung und Tiefkühlung
- Schiebedeckel sparen Platz
- Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Steckerfertig
- Geschäumte Schiebedeckel
- Als Kühltruhe und Tiefkühltruhe verwendbar
- 12 Volt Batterie im Maschinenraum
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- 8 bis 10 Stunden Betriebsdauer
- Schalter zum Wechsel von Kühlung auf Tiefkühlung
- 206 liter Nutzinhalt
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -23°C und von +2°C bis +8°C
- Tauwasser-Ablauf
- Zwei Körbe 210 mm breit im Lieferumfang
- Füße
- Schloss
- Rollen
- Optional: Körbe Breite 210 mm, Eisschalenhalterung, Raumteiler, Thermometer
- Eureka-Artikelnummer: 12599
- Eureka Modellname: Mobilux21