



## FS890H BLACK

Vitrine réfrigérée noire

### Caractéristiques du produit

- Portes vitrées pleine hauteur à charnières
- Intérieur/Extérieur noir
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Entièrement automatique
- Affichage digital de la température
- Portes à fermeture automatique

Vitrine réfrigérée noire 2 portes à portes battantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré. Il s'agit d'une excellente solution de vitrine réfrigérée à deux portes si un caisson lumineux de branding n'est pas nécessaire.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, et 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	166 / 153
Volume brut / net	l	707 / 535

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		794 x 540 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes noires
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		-
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	115
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.101
Consommation électrique par an	kWh/an	2227
EEL	%	78.5

### Puissance

Puissance consommée	W	410
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 561 x 1556
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	890 x 740 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	950 x 840 x 2160 mm
Charge conteneur 40 pieds	pcs	28



Portes pleine hauteur



Poignées résistantes