



UPD200

Armoire vitrée réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Grilles métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition en aluminium
- Roulettes solides pour plus de mobilité
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED

Armoire vitrée réfrigérée verticale

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme UPD présentent un design vertical et sont dotées de double vitrage sur toutes les faces. Elles sont équipées de clayettes réglables pour une plus grande flexibilité. Leur contenu est éclairé par des LED et maintenu au frais par un système de froid ventilé. La gamme LPD propose différentes tailles et finitions pour répondre à tous les besoins.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	2.29
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	160 / 140
Volume brut / net	l	468 / 425

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Charge max. par tablette	kg/m²	72.48
Couleur de tablette		Inox
Dimensions des tablettes		511*486
Nombre et type de tablettes		5 clayettes
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure		Aluminium / SS304
Finition intérieure		Aluminium / SS304
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	130
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.99
Consommation électrique par an	kWh/an	1822
EEL	%	18.5
Puissance consommée	W	255
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	638 x 638 x 1180
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	706 x 706 x 1800
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	760 x 820 x 1930 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	45



Tablettes ajustables



Roulettes avec et sans frein