



## UR400W1

Chladicí skříň plné dveře, bílá

### Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Klasická chladicí skříň, bílá

TEFCOLD UR je klasická chladicí skříň, která kombinuje osvědčenou spolehlivost s čistým designem a praktickým integrovaným madlem. Tento konkrétní model se může pochlubit působivě nízkou spotřebou energie, která je o 50 % nižší než u předchůdce. Chladicí skříň je ideální pro náročné gastronomické provozy a je vybavena nastavitelnými policemi s nosností až 15 kg na polici. Chladicí skříň je vybavena chlazením s ventilátorem a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu. Řada UR je k dispozici v různých barvách a velikostech a můžete si vybrat mezi modely s plnými nebo prosklenými dveřmi. V nabídce UF naleznete možnosti mrazniček.

### Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	350
Čistý Objem	l	361
Hrubý / čistý objem	l	361 / 350
Hrubá / čistá váha	kg	82 / 77

### Design a materiál

Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Počet dveří		1
Rozměry spodní police		503 x 225
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	110
Počet polic	ks	4
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		503 x 415 mm
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Vnitřní osvětlení		Ne
Zámek		Ano
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá

### Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické / Cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	70

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		A
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	237
Denní spotřeba	kWh/24h	0.65
EEl	%	23.7
Příkon		
Příkon	W	80
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 615 x 1855
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	510 x 485 x 1620
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 680 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



