



UR200X1

Förvaringskyl

Produktfunktioner

- Utsida i rostfritt stål
- Integrerat handtag
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Lågenergi-förvaringskyl, under disk, rostfritt stål

TEFCOLD UR200X1 är en klassisk förvaringskyl under disk med en imponerande låg energiförbrukning. Den förbrukar faktiskt 47 % mindre energi än UR200-standardmodellerna. Den är försedd med ställbara hyllor med en lastkapacitet på upp till 15 kg per hylla. Denna lilla förvaringskyl är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat.

UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	54 / 49
Nettovolym	l	119
Bruttovolym	l	129
Brutto-/nettovolym	l	129 / 119
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit
Antal dörrar		1
Dörrtyp		massiv dörr med gångjärn
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 vita nathyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		503 x 415 mm
Mått på nedre hyllan	mm	503 x 225
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	50
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		A+
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.59
Årlig energiförbrukning	kWh/år	215
EEl	%	11
Effekt		
Ineffekt	W	70
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 615 x 855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 680 x 1050
40 fot containerlast	delar	108



Innerfläkt



Integrerat handtag