



MTF250B

Mural de parede de supermercado

Características do produto

- Arrefecimento ventilado lateralmente ao centro
- Ideal para otimizar o espaço de armazenamento
- Comutação fácil entre frigorífico e congelador
- Ideal com frigorífico/congelador horizontal por baixo
- Portas de vidro térmico com fecho automático
- Exterior preto
- Descongelação automática
- Pernas telescópicas

Armário de parede de 4 portas para frigorífico/congelad

Poupe espaço valioso com este novo modelo MTF que pode ser instalado como congelador ou frigorífico; perfeito para pequenas lojas, mercearias, talhos, supermercados, etc. A ventilação lateral permite-lhe abastecer o armário até à sua profundidade máxima sem afetar a temperatura.

Combine o congelador/refrigerador superior MTF com um congelador/refrigerador de exposição horizontal por baixo para maximizar a apresentação dos seus produtos. Este modelo oferece uma variedade de opções, uma vez que pode ser colocado numa parede ou como expositor numa ilha. O armário possui uma prateleira inferior fixa e duas prateleiras de arame ajustáveis que podem ser inclinadas - uma forma atractiva de apresentar os produtos aos clientes.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	1.73
Intervalo de temperatura combinado		-24 a -18
Gama de temperaturas	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Classe climática		4
Volume líquido	l	650
Volume bruto	l	1076
Volume bruto / líquido	l	1076 / 650
Peso bruto / líquido	kg	400 / 317

Design e Material

Número e tipo de porta	4 portas de vidro térmico com fecho automático
------------------------	--

Número de porta	4
Dimensões da prateleira inferior	516 x 375
Carga máxima nas prateleiras	kg/m² 196
Número de prateleiras	pçs 12
Cor da prateleira	Branco
Dimensões da prateleira	516x423
Número e tipo de estantes	12 prateleiras de arame ajustáveis, brancas

Luz interior	LED
Acabamento exterior	Preto
Acabamento interior	Aço pintado de branco

Funções e refrigeração

Tipo de controlador	Eletrónico
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g 145
Termómetro	Sim

Potência e consumo


Classe de energia	E
Ambiente máximo	+30°C, 55% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano 8731
Consumo de energia	kWh/24h 23.92
EEL	% 64.4
Potência	
Potência de entrada	W 1072
Tensão / Frequência	V/Hz 220-240/50
Nível de ruído	dB(A) 58

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAl)	mm	2500 x 745 x 2430
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	2380 x 480 x 947
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	2625 x 790 x 1630
Carga de contentor de 40 pés	pçs	8



Luz LED no interior da moldura da porta



Termóstato digital