



CBC410G

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Arrière-bar à usage intensif avec portes vitrées

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC permettent une excellente présentation des produits grâce à des portes vitrées à fermeture automatique, un éclairage interne à LED, des tablettes réglables en acier inoxydable, et une finition intérieure en acier inoxydable SS304 à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

| Mesures et contenu | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| Surface totale de présentation | m ² | 1.12 |
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 172 / 167 |
| Volume brut / net | l | 630 / 605 |
| Design et matériaux | | |
| Nombre et type de porte | | 4 portes vitrées à charnières à fermeture automatique |
| Couleur de tablette | | Inox 304 |
| Nombre et type de tablettes | | 8 tablettes inox 304 |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Pieds | | 10 pieds ajustables |
| Finition extérieure | | Noir |
| Finition intérieure | | Miroir poli SS430 |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Serrure | | Oui |
| Froid et fonctions | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 95 |
| Thermomètre | | Oui |
| Puissance et consommation | | |
| Classe énergétique | | C |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 4.08 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1489 |
| EEI | % | 24 |
| Puissance consommée | W | 320 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 |
| Dimensions | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 2162 x 415 x 760 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 2542 x 513 x 860 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2650 x 580 x 1050 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 32 |



Serrure



Tablettes ajustables

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| Poids brut / net | kg | / |
| Volume brut / net | l | |
| Nombre et type de porte | | |
| Nombre et type de tablettes | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | x x |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | x x |

Caractéristiques du produit

