



UFSC1600GCP

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Verstellbare Roste
- 2 separate Kühlsysteme (höhere Sicherheit)
- Verbesserte Produktpräsentation
- Verbesserte belüftete Kühlung
- LED-Leuchtkasten
- LED im Türrahmen
- Weniger Wartung

3-türiger Display-Gefrierschrank mit Baldachin

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m ²	1.53
Temperaturbereich	°C	-23 bis -18
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	891
Bruttovolumen	l	1252
Brutto-/Netto-Volumen	l	1252 / 891
Brutto-/Nettogewicht	kg	219 / 214

Design und Material

Anzahl der Türen		3
Tür Nr. & Typ		3 Selbstschließende Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	15
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		465/535 x 470 mm
Anzahl und Art der Regale		15 verstellbar
Beleuchtung der Abdeckung		LED, kaltweiß
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		6 Stellfüße
Lenkrollen		6 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Nein
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

Kühlung und Funktionen

Kompressorart		STANDARD
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	260
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6052
Energieverbrauch	kWh/24h	16.58
EEl	%	40.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1555
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	53

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Innenmaße (BxTxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1675 x 805 x 2124
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14

Unser 3-türiger Display-Gefrierschrank mit Überdachung – UFSC1600GCP-P – ist die perfekte Wahl für Geschäfte, die ihren begrenzten Platz optimal nutzen möchten.

Er verfügt über 2 separate Kühlsysteme, sodass Probleme mit einem System weniger gravierend sind. Darüber hinaus sorgen 3-lagiges Glas mit Beschichtung, Rahmenheizung, 2 interne Ventilatoren und ein verbessertes Türöffnungssystem für eine optimale Kühlung.

Die Türverglasung, die Einlegeböden, die LED-Beleuchtung in den Türen und die gesamte Verarbeitung wurden verbessert, um die Präsentation der ausgestellten Produkte zu optimieren.

Die Einlegeböden sind verstellbar, sodass dieser Gefrierschrank flexibel für die Präsentation von Produkten unterschiedlicher Größe genutzt werden kann.

Sie können beispielsweise auch verschiedene Einlegebodenpositionen pro Tür anstelle eines großen Einlegebodens wählen – dies ermöglicht eine flexiblere Produktpräsentation.

Die mittleren Einlegeböden sind 535 mm breit. Die seitlichen Einlegeböden auf beiden Seiten sind 465 mm breit.

Der 3-türige Gefrierschrank eignet sich beispielsweise gut für Supermärkte, Convenience-Stores und Tankstellen.

Der UFSC1600H-P ist auch in einer Kühlversion erhältlich – FSC1600H-P.



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler