



RK1420G

Uprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul
- Självstängande dörrar med 105-graders stopp

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.42
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	226 / 208
Brutto-/nettovolym	l	1410 / 1325

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		6 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.67
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1705
Ineffekt	W	320
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1360 x 685 x 1396
Externa mått (BxDxH)	mm	1480 x 850 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1510 x 880 x 2070
40 fot containerlast	delar	15



Ställbara hyllor



Digital termostad