



FS1202H

Chłodziarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Samozamykające się drzwi
- Drzwi szklane z aluminiowym obramowaniem, na zawiasach
- Więcej miejsca na półkach
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe

2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z drzwiczkami na z

Seria FS to modele bez małego okapu. Rozwiązanie takie zwiększa nieco wysokość wnętrza i sprawia, że szafka wygląda przejrzystej. To doskonały wybór dwudrzwiowej chłodziarki ekspozycyjnej do miejsc, w których nie jest potrzebny okap z nazwą marki. Dzięki wysokiej jakości wykonania i niezawodności standardowych modeli ten styl szafek stał się popularnym wyborem do sklepików osiedlowych i sklepów ogólnospożywczych.

To standardowy model z białym wnętrzem i obudową. Zestaw zawiera dziesięć regulowanych białych półek druczianych, podwójne samozamykające się szklane drzwi na zawiasach oraz dwa pionowe światła LED na całej długości wewnętrznego obramowania drzwiczek.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	189 / 174
Pojemność brutto/netto	l	936 / 652

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		1070 x 475
Liczba i rodzaj drzwi		2 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		1072 x 540 mm
Liczba i rodzaj półek		10 białe drucziane półki
Hartowane szkło		Tak
Rodzaj okapu		-
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		4 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały RAL 9016
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	120
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	6.68
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2438
EEl	%	68.7
Moc		
Moc wejściowa	W	850
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	48

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1090 x 573 x 1533
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1200 x 735 x 1990
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1250 x 850 x 2160 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	23



Oświetlenie wewnętrzne pionowe



Termostat cyfrowy