



## SKB-6

Hoogwaardige KEG koeler

### Producteigenschappen

- Geschikt voor alle typen fusten
- Machine-unit apart verkocht
- Geprepareerde uitsparingen voor machine-units
- Paneelconstructie, flatpack
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Versterkte basisplaat
- Instelbare poten (van binnenuit de kast)

Hoogwaardige vatenkoelcel

Om uw vaten koud en gemakkelijk toegankelijk te houden, levert de SKB van Serrco de slimste oplossingen. De SKB-vatenkoeler is opgebouwd uit panelen als een koelcel en wordt geleverd als flatpack, waardoor hij ideaal is voor installatie in krappe ruimtes zoals kelders.

De SKB-vatenkoeler is ontworpen voor het opslaan van 20L, 30L en 50L vaten of kratten. Efficiëntie is ingebouwd in elk detail, en de versterkte bodemplaat en grote, gemakkelijk toegankelijke deuren maken het laden en lossen van vaten probleemloos.

De machine-eenheid wordt apart verkocht en is klaar voor plug-in. Kies tussen een machine-eenheid voor installatie bovenop de kast (SKB-MU) of aan de rechterkant (SKB-MU 50 R), afhankelijk van wat het beste werkt voor uw ruimte. Beide opties bieden een energiezuinig geventileerd koelsysteem met een elektronische thermostaat en automatische ontdooiing voor een soepele werking van uw bedrijf.

### Maten en inhoud

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| 20l KEG             | st | 18          |
| 50l KEG             | st | 6           |
| Netto volume        | l  | 1190        |
| Bruto volume        | l  | 1212        |
| Bruto/netto volume  | l  | 1212 / 1190 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 155,5 / 136 |

### Ontwerp en materiaal

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Deur aantal        | 2                        |
| Voetjes / poten    | Instelbare Voeten        |
| Binnenverlichting  | Nee                      |
| Slot               | Nee                      |
| Buitenafwerking    | Antraciet RAL 7021       |
| Binnenafwerking    | Zilver                   |

### Koelen en functies

69070

### Stroom en verbruik


|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
|-----------------------|------|------------|

### Afmetingen

|                       |    |                   |
|-----------------------|----|-------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1465 x 975 x 1080 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1385 x 895 x 950  |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 450 x 1550 x 1080 |
| 40 ft containerlading | st | 56                |



Ingebouwde greep



Geprepareerde uitsparingen voor machine-units