



Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	0,1 / 0,1
Šíře izolace	mm	60

Design a materiál

Maximální zatížení podlahy	kg/m ²	1500
		100

Počet a typ dveří

Chlazení a funkce

72978

Výkon a spotřeba

72978

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV) mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm

Rozměry balení (ŠxHxV) mm

KLC 60

Panely ke stavebnicovým boxům 60 mm

Vlastnosti produktu

- přizpůsobte stavebnicové boxy tak, aby se vešly do vašeho prostoru
- síla izolace 60 mm
- PED Walk-in floor

Chladicí komora KLC – řešení na míru vašemu prostoru



Řada chladicích komor KLC je ideální volbou všude tam, kde standardní rozměry nestačí. Byla navržena s důrazem na maximální flexibilitu a možnost individuálního přizpůsobení, takže můžete vytvořit chladicí komoru přesně podle dostupného prostoru i specifických požadavků vašeho provozu.

Systém využívá modulární panely od šířky 40 cm s krokem po 20 cm, díky čemuž lze snadno navrhnout jak jednoduché, tak i složitější dispozice. Komoru lze přizpůsobit výběrem různých typů dveří a oken a doplnit o praktické příslušenství, jako jsou regály, osvětlení, háčky, závěsné tyče, pásové clony nebo nájezdové rampy.

Řadu KLC lze kombinovat s monoblokovými chladicími jednotkami TEFCOLD WRA nebo CRU a vytvořit tak výkonné chladicí i mrazicí komory.

Nabízíme několik variant podlahových krytin v závislosti na účelu použití. Podlaha PED Walk-in je vhodná například pro restaurace nebo prodejny potravin, kde se běžně manipuluje s lehčím zbožím. Pro náročnější provozy a skladování těžších produktů, například nápojů, jsou k dispozici zesílené podlahy včetně modelu P1000 IX Roll-in. Přesné údaje o nosnosti naleznete v technické dokumentaci.

Upozorňujeme, že tento produkt slouží pouze jako ukázka možností řady KLC. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme navrhnout ideální chladicí nebo mrazicí komoru podle vašich prostorových možností a provozních požadavků.