



LGF5000

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße
- Umluftkühlung

Eleganter Display-Gefrierschrank mit Baldachin

Der LGF Display-Gefrierschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	210 / 190
Netto-Volumen	l	922
Bruttovolumen	l	1108
Brutto-/Netto-Volumen	l	1108 / 922
Gesamtanzeigefläche	m²	1.38
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	10
Anzahl und Art der Regale		10
Einlegebodenmaße		618*622
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal im Türrahmen

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Energieverbrauch	kWh/24h	12.77
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	4660
EEL	%	34
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	61

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Innenmaße (BxTxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1430 x 860 x 2210
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	22



Innenlüfter



Verstärkte Rollen