



UR400W1

Förvaringskyl

Produktfunktioner

- Integrerat handtag
- Vändbar massiv dörr
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Klassisk förvaringskyl med en dörr, vit

TEFCOLD UR är en klassisk förvaringskyl som kombinerar beprövad tillförlitlighet med en stilren design och ett praktiskt integrerat handtag. Just denna modell har en imponerande låg energiförbrukning som är 50 % lägre än den föregående modellen. Den är idealisk för krävande serveringsmiljöer och är försedd med ställbara hyllor med en lastkapacitet på upp till 15 kg per hylla. Förvaringskylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat. UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll

| | | |
|---------------------|----|------------|
| Temperaturintervall | °C | -2 till +8 |
| Klimatklass | | 4 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 82 / 77 |
| Brutto-/nettovolym | l | 361 / 350 |

Design och material

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn | |
| Hyllnummer & hylltyp | 4 vita näthyllor | |
| Hyllfärg | Vit | |
| Hyllmått | 503 x 415 mm | |
| Maxlast på hyllorna | kg/m ² | 110 |
| Fötter / ben | 2 ställbara fötter | |
| Styrhjul | 2 rullande styrhjul | |
| Utvändig finish | Vit | |
| Invändig finish | Vit | |
| Interiörlampa | Nej | |
| Lås | Ja | |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|-----------------|----|
| Typ av regulator | Elektronisk | |
| Typ av kylning | Fläktassisterad | |
| Typ av avfrostning | | |
| Köldmedium | R600a | |
| Laddning köldmedium | g | 70 |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | A | |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 0.65 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 237 |
| Ineffekt | W | 80 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 45 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 510 x 485 x 1620 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 600 x 615 x 1855 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 680 x 680 x 2100 |
| 40 fot containerlast | delar | 51 |



Elektronisk termostat



Innerfläkt