



CK7310X1SP

Koelwerkbank GN1/1

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Zelfsluitende deuren
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Stelpoten
- Laden van 1/2 en 1/3 als optie

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-leggers

De nieuwe CK7310X1SP is een energiezuinige counterkoeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 42% lager energieverbruik vergeleken met het vorige CK7310-model.

De CK-counterkoeler, speciaal ontworpen voor professionele keukens, biedt een perfecte oplossing om ingrediënten gekoeld en binnen handbereik te houden tijdens het serveren. Dit apparaat is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal, uitgerust met een automatisch ontdooisysteem en voorzien van planken in GN1/1-afmetingen, wat bijdraagt aan eenvoudige reiniging en efficiënte workflows. De verstelbare poten maken het mogelijk om de hoogte van het werkblad aan te passen aan specifieke behoeften.

Kenmerkend voor de CK-counterkoeler is het geventileerde koelsysteem dat de inhoud op een constante temperatuur houdt. Dankzij de elektronische regelaar is het gemakkelijk om de temperatuur aan te passen aan verschillende ingrediënten. Al met al is de CK-counterkoeler een uitstekende aanvulling voor elke professionele keuken.

Bruto/netto gewicht	kg	162 / 152
Netto volume	l	291
Bruto volume	l	368
Bruto/netto volume	l	368 / 291
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5
Buitenafwerking		SS304
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		3
Deur aantal & type		3 zelfsluitende scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 draadplanken grijs
Plankkleur		Grigio
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Slot		Nee
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	95
Thermometer		Ja
Energieklasse		A
Energieverbruik	kWh/24h	1.42
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	518
EEL	%	20.4
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38
Externe maat (BxDxH)	mm	1795 x 700 x 960
Interne maat (BxDxH)	mm	1234 x 580 x 564
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1825 x 730 x 1010
40 ft containerlading	st	38



GN1 roosters



Laden verkrijgbaar als aparte set