




CR 270x270x220

Vriescelpanelen 120 mm

Producteigenschaften

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Vriescelpanelen met 120 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud		
Intern volume	m ³	11.86
Wanddikte	mm	120
Isolatiedichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	720 / 700
Bruto/netto volume	l	
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m ²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja
Koelen en functies		
		44159
Stroom en verbruik		
		44159
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	2460 x 2460 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	2700 x 2700 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2800 x 1900 x 1600
40 ft containerlading	st	4



Stevige greep



Vergrendelingsysteem