



## EXTRA1250CD

Supermarketowy regał chłodniczy

### Cechy produktu

- Możliwość łączenia z kolejnymi jednostkami i tworzenia nieprzerwanej linii urządzeń
- Temperature Class 3M1
- Wytrzymałe, wzmocnione prętem półki
- Regulowane, bardzo głębokie półki maksymalizujące pojemność
- Funkcja przechylania w celu lepszej ekspozycji produktów
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Podstawa i 4 półki
- Szklane ściany boczne w standardzie
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)

Regał chłodniczy z w pełni przeszklonymi drzwiami, z mo

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	1.81
Zakres temperatur	°C	+2 do +6
Klasa klimatyczna		3
Masa brutto/netto	kg	340 / 320
Pojemność brutto	l	880
Pojemność netto	l	770
Pojemność brutto/netto	l	880 / 770

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane na zawiasach	
Hartowane szkło		Tak
Liczba drzwi		2
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	100
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor czarny
Liczba i rodzaj półek	4 czarna blacha, pochylenie + podstawa	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Rolki		Opcja
Wykończenie zewnętrzne		Czarny / Szkło
Wykończenie wnętrza		Kolor czarny
Oświetlenie wewnętrzne	2 × oświetlenie pionowe LED	
Blokada		Nie

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, gorący gaz	
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	144
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna	D	
Zużycie energii	kWh/24h	11
Roczne zużycie energii	kWh/rok	4015
EEl	%	39.1
Moc wejściowa	W	1100
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	53

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1250 x 610 x 1399
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1350 x 920 x 2035
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1450 x 975 x 2230 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	16



Szklane ściany boczne



Doskonałe dopasowanie

Regał chłodniczy EXTRA to wysokiej jakości szafka chłodnicza z podwójnie przeszklonymi drzwiami na zawiasach. Rozwiązanie to zwiększa efektywność energetyczną urządzenia, obniżając koszty jego eksploatacji.

W celu zwiększenia pojemności regału zastosowano półki o głębokości 460 mm. Pomaga to zmaksymalizować sprzedaż w bardziej intensywnych okresach i ograniczyć częstotliwość uzupełniania zapasów. Wnętrze urządzenia jest doskonale oświetlone dzięki pionowym diodom LED umieszczonych we wszystkich skrzydłach drzwi oraz – w modelu 2500 – poziomej linii światła wzdłuż górnej krawędzi. Do wyboru dostępne są półki płaskie lub pochylone pod kątem od 10 do 20 stopni, standardowo wyposażone w krawędziowe paski na ceny oraz podwyższenia.

Urządzenie nadaje się do ekspozycji zapakowanego świeżego mięsa, nabiału lub napojów. Doskonale sprawdza się w supermarketach, sklepikach osiedlowych, delikatesach, sklepach z przekąskami i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygodnie podłączane do prądu rozwiązanie chłodnicze.

Montaż jest prosty i szybki. Nie ma szczególnych wymagań technicznych, gdyż ilość czynnika chłodniczego nie przekracza 150 g.

Model ten można łączyć z kolejnymi urządzeniami, co zwiększa możliwości optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. W razie potrzeby urządzenie można zamówić bez ścian bocznych i z zestawem do łączenia.

w standardzie

do pojemników 60×40 cm