



## MTF 250 B

Vitrína nad ostrov mrazicí / chladicí

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení směrované ze strany do středu
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- snadné přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- automatické odmrazování
- teleskopické nožky

Kobinovaná mrazicí / chladicí vitrína nad ostrov pro max

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy. Kombinujte mrazicí/chladicí vitrínu nad ostrov MTF s mrazicí/chladicí skříní SFI a maximalizujte tak prezentaci výrobků. Vitríny MTF totiž mohou stát uprostřed plochy (ostrov) nebo u stěny. Ventilace je zajištěna na středu zařízení, což umožňuje využít plnou hloubku pro ustavení i u stěny, není potřeba dodržovat ventilační mezeru za zařízením. Vitrína je dodávána s jednou pevnou základní policí a se dvěma nastavitelnými roštovými policemi, které lze naklonit.

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	1.73
		-24 až -18
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	650
Čistý Objem	l	1076
Hrubý / čistý objem	l	1076 / 650
Hrubá / čistá váha	kg	400 / 317

### Design a materiál

Počet a typ dveří		4 samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám
Počet dveří		4
Rozměry spodní police		516 x 375
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	196
Počet polic	ks	12
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		516x423
Počet a typ polic		12 nastavitelné drátěné police, bílé
Vnitřní osvětlení		LED
Exteriér		Černá
Interiér		Bílá lakovaná ocel

### Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	145
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		E
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	8731
Denní spotřeba	kWh/24h	23.92
EEl	%	64.4


Příkon		
Příkon	W	1072
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 745 x 2430
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2380 x 480 x 947
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2625 x 790 x 1630
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



LED osvětlení v rámu  
dveří



Digitální termostat