



DB126H

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED

La gamme DB d'arrière-bars est disponible en version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L'arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gaufré, et des clayettes blanches pour faciliter l'entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité. La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.35
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	115
Volume brut	l	125
Volume brut / net	l	125 / 115
Poids brut / net	kg	52 / 46

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Nombre de tablettes	pces	2
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		495x350 mm
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		4 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Stucco aluminium

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Charge de gaz	g	55
Fluide frigorigène	R600a	
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique de la source lumineuse		C
Type de réfrigération		Refroidisseur de boissons
Famille de vitrines réfrigérées		VC4
Classe énergétique		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	350
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.96
EEl	%	9
Puissance		
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 520 x 870
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 418 x 720
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	685 x 575 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	136



Protection de thermostat



Tablettes ajustables