



Galaxy+ GP20FGD Maxi Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Fenderlister i rustfri stål
- Ventileret køling
- Multiplexing-sæt er tilbehør

880 mm dyb multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glasdøre får du et lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glasdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning. Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	394 / 372
Nettovolumen	l	1208
Bruttovolumen	l	2598
Brutto-/ Nettovolumen	l	2598 / 1208
Total udstillingsareal	m²	3.1
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Antal døre		4
Dørantal & type		4 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	10
Hylde-antal & type		10 justerbare
Hyldefarve		Sort
Hyldedimension		938x500mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	5.66
Årligt energiforbrug	kWh/år	2066
EEl	%	12
Strøm		
Effekt	W	419
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 880 x 2005
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 684 x 1562
Pakkemål (BxDxH)	mm	2000 x 930 x 2320
40' container kapacitet	stk	12



Døre i fuld højde



Rammeløse glasdøre