



VK33-200 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/4

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables

VITRINE REFRIGEREE GN1/4 A POSER COUVERCLE INOX

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	10
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	63 / 58
Volume brut / net	l	63 / 63

Design et matériaux

Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g40
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.32
Consommation d'énergie	kWh/h	0.18
Consommation électrique par an	kWh/an	1577
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1645 x 245 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2000 x 335 x 434
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2080 x 380 x 310 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Accepte les bacs GN1/4
(non fournis)



Couvercle en acier
inoxydable pour protéger
les aliments