



VIEW HC

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Von vorne nach hinten reichende Glasschiebedeckel für einfachen Zugriff
- Dreifach verglastes Isolierglas auf allen 3 Seiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbarer Zwischenboden

Supermarkt-Stirnmodul mit hervorragender Produktsic

Das VIEW HC-Oberteil wurde für die Gestaltung auffälliger Inselauslagen entwickelt und ergänzt den VIEW 250 CF VS Supermarkt-Kühl-/Gefrierschrank perfekt.

Dieses dynamische Gerät bietet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit und kann innerhalb einer einzigen Einheit sowohl als Kühl- als auch als Gefrierschrank fungieren. Der schnelle Wechsel zwischen Kühl- und Gefrierfunktion erfolgt mühelos durch eine einfache Temperatureinstellung am Display-Controller. Diese Flexibilität ist ideal für Einzelhändler, die ihr Produktangebot entsprechend den saisonalen Schwankungen anpassen müssen.

Die beeindruckenden Eigenschaften des VIEW HC werden durch einen Kompressor mit variabler Drehzahl und dreifach verglasten Seiten- und Frontscheiben noch weiter verbessert. Dieses durchdachte Design sorgt für eine höhere Energieeffizienz – ein wesentlicher Faktor in der heutigen regulierten Branche.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m ³	42
Gesamtanzeigefläche	m ²	1.5
Temperaturbereich	°C	-22 bis +10
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	210 / 166
Brutto-/Netto-Volumen	l	995 / 613

Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Trennwandsystem		Ja
Anzahl der Trennwände	Stk	2
FüÙe/Beine		4 StellfüÙe
Außenfinish		Anthrazit RAL 7016
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	113
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	9.64
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3518
EEL	%	45.1
Leistungsaufnahme	W	520
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	52

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1798 x 820 x 880
AußenmaÙe (BxTxH)	mm	1983 x 980 x 970
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	2060 x 1066 x 1028 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	22



Starker Griff



Verstellbarer Zwischenboden