



## PC1250B

Multideck-kyl för stormarknader

### Produktfunktioner

- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- Låg energiförbrukning
- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- LED-lampa under varje hylla
- Ventilrad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Sidoväggar i glas som standard
- Svänghjul och fötter som kan låsas
- 33 mm etikettremсор med hyllstopp ingår

Svart multideck-kyl med ramlösa glasdörrar

PC-multideck-kylen handlar helt om att göra produkterna synliga och finns med både ramlösa glasdörrar och med glasändväggar. För att produkterna ska synas ännu bättre är kylen försedd med horisontal LED-belysning upptill i skåpet och nedanför varje hylla. De 450 mm djupa hyllorna är justerbara och har en lutningsfunktion för bättre produktpresentation. Frontlister ingår. PC är en rymlig kyl med låg energiförbrukning, och du får bra kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Den har temperaturklass 3M1, vilket innebär att den är lämpad för visning av förpackat färskt kött, mejeriprodukter, färska frukter och grönsaker och är idealisk för stormarknader, närbutiker, delikatessbutiker eller smörgåsbutiker.

### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	3.14
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	300 / 260
Brutto-/nettovolym	l	1292 / 764

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	
Härdet glas		Ja
Hyllnummer & hylltyp	5 justerbar	
Hyllfärg		Svart
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	160
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	4 styrhjul	
Utvändig finish	Svart RAL9005	
Invändig finish	Svart RAL9005	
Interiörlampa	LED	

### Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	149
Termometer	Ja	

### Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.87
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2143
Ineffekt	W	550
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	62

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1250 x 450 x 1540
Externa mått (BxDxH)	mm	1310 x 740 x 2050
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1340 x 770 x 2120
40 fot containerlast	delar	25



Display med en knapp för varje funktion



LED-lampa under varje hylla