



BERMUDA RV10

Geventileerde display voor schepijs

Producteigenschappen

- Perfecte temperatuurverdeling
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Geschikt voor Napoli-bakken (niet inbegrepen)
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Goed toegankelijk opbergvak
- Nachtgordijn aan de achterzijde voor temperatuurbehoud
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien

Geventileerde vitrine voor schepijs met onderopslag

De Bermuda RV10 schepijskast biedt plaats aan 10 napoli-pannen. Het geventileerde koelsysteem zorgt ervoor dat uw gelato of ijs op de perfecte serveertemperatuur blijft. Bovendien is de kast voorzien van een aparte gekoelde onderopslag, waardoor de vitrine snel kan worden aangevuld zonder de unit te verlaten. Het model Bermuda heeft een gestroomlijnd gebogen glas dat zowel praktisch als elegant is, en het frontglas is verwarmd om condensatie te helpen voorkomen. Deze unit is uitgerust met zwenkwielen voor eenvoudige mobiliteit en een interne ledlamp die uw producten mooi verlicht. Met zijn uitzonderlijke mix van kwaliteit en betaalbaarheid is de Bermuda-serie een populaire keuze onder ijs- en gelato-verkopers.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	0.59
Bedieningscapaciteit		10 Napoli-bakken (5l)
		10 Napoli-bakken (5l) /
Opslagcapaciteit (onder)		10 Napoli-bakken (5l)
		/ 10 Napoli-bakken (5l)
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -14
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	200 / 180

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 zwenkwielen
Binnenverlichting		LED
Slot		Nee
Buitenafwerking		Grijs
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies


Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	130
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		E
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8103
Energieverbruik	kWh/24h	22.2
EEl	%	51.6
Voeding		
Input vermogen	W	770
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	54

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1340 x 800 x 1343
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1410 x 860 x 1466
40 ft containerlading	st	16



Sterke zwenkwielen



Goed toegankelijk opbergvak