



UR550

Förvaringskyl

Produktfunktioner

- Integrerat handtag
- Elektronisk termostat
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Lås
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	420
Bruttovolym	l	461
Brutto-/nettovolym	l	461 / 420
Brutto- / nettovikt	kg	97 / 90

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Antal dörrar		1
Mått på nedre hyllan		650 x 305
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	624
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.71
EEl	%	48.7
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 715 x 1720
Invändiga mått (BxDxH)	mm	667 x 570 x 1485
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 1890
40 fot containerlast	delar	42



Elektronisk termostat



Kraftiga hjul som tillval