

FSC891H

Displaykyl

Produktfunktioner

- Ca 58 % mer energieffektiv än den tidigare FSC-serien
- Självstängande glasdörrar med aluminiumram och gångjärn
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Ställbara hyllor
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Ventilerad kylning

2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljustak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt. Den har uppdaterats och förbrukar nu 58 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna modell har vit exteriör och interiör som standard. Den levereras med 5 justerbara vita trådhyllor, 2 självstängande glasdörrar på gångjärn, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i dörramen och ett LED-ljustak.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	166 / 153
Brutto-/nettovolym	l	707 / 535

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		5 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		794 x 540 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED kallvitt ljus
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		4 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit RAL9016
Invändig finish		Vitmålat stål
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	115
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.63
Årlig energiförbrukning	kWh/år	960
Ineffekt	W	410
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Externa mått (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40 fot containerlast	delar	28



Kraftiga handtag



Lodrät invändig lampa