



## UFSC371G Black

Armoire de congélation porte vitrée

### Caractéristiques du produit

- Intérieur/Extérieur noir
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Affichage digital de la température
- Tablettes de congélation fixes
- Avec verrou
- Pieds ajustables
- Tuyeau pour dégivrage

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

La gamme UFSC de vitrine à froid négatif offre une excellente présentation des produits à prix compétitif. Sa porte vitrée chauffée permet d'éviter la condensation, et son évacuation d'eau de dégivrage facilite l'entretien. Il s'agit d'un système de froid statique, avec des étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Cette vitrine à froid négatif est disponible noir ou blanc, avec ou sans caisson lumineux.

Poids brut / net	kg	100 / 95
Volume net	l	270
Volume brut	l	300
Volume brut / net	l	300 / 270
Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.74
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		4
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Nombre de tablettes	pces	6
Nombre et type de tablettes		6 tablettes de congélation fixes
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	110
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Type de caisson		-
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.267
Consommation électrique par an	kWh/an	3017.45
EEl	%	34.5
Puissance		
Puissance consommée	W	350
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1840
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1545
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 1940
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure