



CRU1520N w/o Panel

Monoblock-Tiefkühlaggregat (15,1-20 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

<p>Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit ei

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	120 / 110
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	15,1 - 20
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g200
Thermometer	ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	34.51
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	12597
Leistungsaufnahme	W	2480
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung