TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



SCU1425 FRAMELESS

Expositor refrigerado negro

Características del producto
- Puerta de cristal con o sin marco
- Diseño elegante
- Interior y exterior negro
- Puerta de cristal extra alta
- Excelente presentación del producto
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración asistida por ventilador

Expositor refrigerado negro para mostrar sus producto

La misión del expositor refrigerado SCU1425 FRAMELESS de color negro es realzar los productos en su interior. La ingeniosa iluminación LED interior está situada dentro del marco de la puerta e ilumina los productos desde la parte frontal (una tira vertical a cada lado y una horizontal en la parte superior). El acabado en negro hace destacar el producto contenido en el armario, atrayendo la mirada hacia lo que hay dentro del refrigerador. la puerta carece de marco, es decir, el cristal abarca hasta el borde de la puerta y crea así un acabado liso y continuo hacia el frontal de la unidad. La refrigeración asistida por ventilador garantiza una refrigeración uniforme en todo el armario y un enfriamiento rápido tras la reposición de productos. Sin duda, es el expositor refrigerado ideal para que su producto destaque sobre el resto.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	87.5 / 77.5
Volumen neto	l	347
Volumen bruto	l	387
Volumen bruto / neto	l	387 / 347
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		ABS negro
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 chapa negra
Color de estante		Negro
Medidas de estante		492 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED dentro del marco de puerta
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	1.87
Consumo de energía anual	kWh/año	683
EEI	%	38.9
Potencia		
Potencia de entrada	W	235
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	49
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 595 x 1990
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	505 x 462 x 1742
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	665 x 715 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Puerta sin marco



Cierre