



## CRNF2427

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

### Maten en inhoud

Wanddikte	mm	120
Intern volume	m <sup>3</sup>	10.41
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	800 / 770

### Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	
Deur aantal	1	
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup>	2000
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	
Buitenafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	

### Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer	Ja	

### Stroom en verbruik

Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Energieverbruik	kWh/24h	31.78

### Voeding

Input vermogen	W	1630
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

### Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	2160 x 2460 x 1960
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st	4



Stevige greep



Plank als accessoire